



Light-Master mit Opus Standard LED

Artikelnummer: 515020-00-V1



ewegliches, mehrfach verstellbares Arbeitslicht mit Leuchte Opus Standard LED 50 Watt 220-240 Volt AC Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K) grau/schwarz LED-Einheit mit 136 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs (Abstrahlwinkel 120°) Farbtemperatur 5000 K Lichtleistung: 4600 Lumen (98 lm/W) Elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz Schalter Ein/Aus am Leuchtenkopf Zuleitung 10 m HO7RN-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker und Zweifachsteckdose Schutzklasse I, IP 44 RoHS, WEEE CE Ursprungsland Deutschland

Abbildung ähnlich

Artikelnummer	515020-00-V1	Art des Leuchtmittel	SMD LED
Leuchtmittel Sockel	N/A	Lichtausbeute (Lumen)	4.600
Lichtfarben (Kelvin)	5.000	Abstrahlwinkel (Grad)	120
Leistung je Leuchtmittel (W)	50	Gesamtleistung (Watt)	50
Art des Vorschaltgerätes	Driver	Voltage (Volt)	220-240
Frequenzspektrum (Hertz)	50-60	Stromart AC / DC	AC
Länge (mm)	keine Angabe	Breite (mm)	keine Angabe
Höhe (mm)	keine Angabe	Durchmesser (mm)	keine Angabe
Länge der Leuchtfläche (mm)	keine Angabe	Höhe der Leuchtfläche (mm)	keine Angabe
Material Schutzrohr/Frontglas	Polycarbonat	Chemikalienbeständig	Nein
Verminderte Blendwirkung	Ja	Wandstärke Abdeckung (mm)	3
Aussendurchmesser Schutzrohr (mm)	keine Angabe	Art des Gestänges	kein Gestänge
Kugelgelenk	Nein	Kippgelenk	Nein
Anzahl der Steckdosen	Zwei	Magnetfuß	Nein
Steckerfarbe	schwarz	Zuleitung	H07RN-F 3G1,5mm ²
Steckertyp	Schutzkontakt	Länge der Zuleitung (mm)	10.000
Platzierung des Vorschaltgerätes	Intern	Lichtbandsystem	Einzelanschluss
Vorschaltgerät	Driver EVG 220-240V 50-60Hz	Reparierbar	Ja
Anschlussspannung	230 Volt	Halterungen	Separat wählbar
Durchmesser	Normal (67mm)	Steckertyp	Schuko-stecker
Art des Betriebsgerätes	Elektronisches	Abdeckung	Frontglas Opus Standard opal
		Schlagfeste Ausführung	Ja
		Durchmesser des Leuchtmittels	keine Angabe

Vorschaltgerät (EVG)

Länge des Leuchtmittels

keine Angabe

Rohrlux GmbH • Mühlenweg 3 • D- 26789 Leer • Tel.: +49 491 97883-0 • Fax:+49 491 97883 50

Produktänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.

Rohrlux GmbH 02.09.19